

Una collezione operativa con schienale imbottito che si completa con i modelli cantilever. Può essere impiegata in ogni ufficio o spazio riunione grazie alla sua completezza di gamma, al design che la caratterizza e ai rivestimenti disponibili.

SEDUTE CONFORMI A UNI EN-1335 -
TIPOLOGIA B – 16139 – 1022:2005 – CAM.

DESCRIZIONE COMPONENTI

RASSEGNA (OPERATIVA IMBOTTITA)

BASAMENTO

Disponibile in 2 tipologie:

- (PLN6) Base in nylon nero, diametro mm 700, a 5 razze.
- (ALC12) Base in alluminio pressofuso lucido, diametro mm 700, a 5 razze.

RUOTE

A doppio battistrada con diametro mm 65, con perno in acciaio zincato ad innesto rapido, in nylon nero, gommate optional. (OPTIONAL) Piedini in poliammide intercambiabili alle ruote con lo stesso perno di fissaggio al basamento.

ELEVAZIONE

Tutte le colonne a gas sono conformi alla norma DIN 4550 e superano il 4° livello.

MECCANICHE

Disponibile in 2 tipologie:

- (GY) Gas Synchron (Autopesante)

Meccanismo con movimento sincrono sedile/schienale, bloccabile in 5 posizioni

Il meccanismo consente:

- la regolazione automatica della tensione dello schienale in base al peso corporeo;
- la regolazione dell'altezza del pistone a gas;
- tramite il pulsante sulla leva permette il blocco / sblocco del movimento synchron sedile/schienale con sistema antishock;
- la rotazione del sedile a 360°

- (GYT) Gas Synchron (Autopesante) Traslatore

Meccanismo con movimento sincrono sedile/schienale, bloccabile in 5 posizioni

Il meccanismo consente:

- la regolazione automatica della tensione dello schienale in base al peso corporeo;
- la regolazione dell'altezza del pistone a gas;
- tramite il pulsante sulla leva permette il blocco / sblocco del movimento synchron sedile/schienale con sistema antishock;
- la rotazione del sedile a 360°
- la traslazione del sedile in profondità con 4 posizioni di blocco.



BRACCIOLI

Braccioli in dotazione:

- (B3D) Bracciolo a "T" regolabile in altezza e profondità, in polipropilene nero, attacco nero e pad nero girevole.

OPTIONAL:

- (B1D) Bracciolo a "T" regolabile in altezza, in polipropilene nero, attacco nero e pad nero.
- (B4D) Bracciolo a "T" regolabile in altezza, larghezza e profondità, in polipropilene nero, attacco nero e pad nero girevole.

SEDILE

Scocca interna realizzata in faggio multistrato, ricoperta con gomma in poliuretano indeformabile schiumato a freddo spessore mm 40, densità 50 kg/m³

SCHIENALE

Scocca interna realizzata in polipropilene, ricoperta con gomma in poliuretano indeformabile schiumato a freddo con spessore mm 45, densità 52 kg/m³.

Schienale regolabile in altezza tramite movimento UP & DOWN (escursione 70mm).

TAPPEZZERIA

Finiture e colori disponibili nella "Cartella Colori" by LAS.

DIMENSIONI



| RIVESTIMENTO | CARATTERISTICA | DISPONIBILE |
|------------------|----------------|-------------|
| Poli | | ■ |
| Ecopelle | | ■ |
| Crepe | | ■ |
| Time | | ■ |
| One | | ■ |
| Stretch | | ■ |
| Melange | | ■ |
| Trevi | | ■ |
| Lana | | ■ |
| Nautilus | | ■ |
| Sealife | | ■ |
| Mixage | | ■ |
| Spazio | | |
| Poseidon | | ■ |
| Supreme | | ■ |
| Grain by Gabriel | | ■ |
| Nabucco | | |
| Ally by Flukso | | |
| Pelle | | |
| Tessuto cliente | | ■ |

| SPECIFICHE SPEDIZIONE | TEST IGNIFUGHI | TEST RESISTENZA TESSUTI |
|--|---|---|
| Seduta senza braccioli • Colli 1 • m ³ 0,310 • Kg 20 | Per specifiche si rimanda alle schede tessuto della cartella colori. Contattateci per ulteriori informazioni | Per specifiche si rimanda alle schede tessuto della cartella colori. Contattateci per ulteriori informazioni |
| Seduta con braccioli • Colli 1 • m ³ 0,310 • Kg 21 | | |

RACCOMANDAZIONI GENERALI

Non esporre alla luce solare diretta, tenere almeno 30 cm da qualsiasi fonte di calore.

Non sedersi con accessori abrasivi, oggetti appuntiti o taglienti.

I tessuti possono sbiadire, i colori chiari sono più suscettibili a sporcarsi, vestiti colorati o jeans possono macchiare la tappezzeria.

Scegliere le ruote corrette per il tipo di pavimento su cui si utilizzerà la sedia.

Ruote rigide su tappeti o moquette (TIPO H) - - Ruote morbide su suoli duri: marmo, piastrelle, ...etc.

Le ruote devono essere pulite periodicamente con una garza per rimuovere lanugine e polvere.

UTILIZZO

Questo prodotto è progettato esclusivamente per un uso interno. La seduta deve essere utilizzata in modo conforme allo scopo cui è destinata (sedia girevole per ufficio) e nel rispetto del principio di diligenza. L'utilizzo improprio (es. salire in piedi sul sedile) potrebbe causare instabilità, rovesciamento e/o gravi danni a cose o persone. Non apportare alla seduta modifiche tali da compromettere la stabilità della struttura; l'eventuale sostituzione o riparazione della colonna a gas deve essere eseguita da personale addestrato.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Come regola generale, si consiglia di utilizzare prodotti di pulizia che non danneggiano l'ambiente.

Seguire le istruzioni del fabbricante dei prodotti per la pulizia.

Prima di pulire le macchie, eseguire un test su una zona nascosta.

TESSUTI

POLI - CREPE - TIME - STRETCH - ONE - MELANGE - TREVI - LANA - CRISP - NAUTILUS - SEALIFE - MIXAGE - SPAZIO - POSEIDON - GRAIN - NABUCCO

Per una normale pulizia usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare.

SUPREME

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare.

Rimuovere tempestivamente residui di cibo ed eventuali macchie tamponando tempestivamente con carta assorbente.

Aquaclean technology® è un trattamento che consente di rimuovere le macchie utilizzando solo acqua direttamente o con un panno umido.

Attendere qualche secondo. Esercitare pressione sulla macchia con il panno e sfregare dolcemente con movimenti circolari. Se la macchia non sparisce completamente, ripetere il procedimento finché lo si ritiene necessario. Grazie alle caratteristiche del tessuto si possono rimuovere rapidamente anche peli di animali domestici. **Safe Front®** protegge da acari e batteri.

ALLY

Spolverare delicatamente, senza spazzolare. In caso di macchie lievi passare la superficie con un panno bianco umido o con una soluzione di detergente neutro, risciacquare con acqua.

RETE ROUND - RETE BREAK - RETE GABRIEL - RETE NORDIC

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare. Rimuovere tempestivamente residui di cibo ed eventuali macchie di olio, latte e bevande. Tamponare tempestivamente con carta assorbente e pulire delicatamente con acqua e sapone neutro utilizzando un panno di cotone bianco pulito.

ECOPELLE

Assorbire immediatamente la macchia con carta assorbente, quindi pulire con panno umido e sapone neutro. Asciugare immediatamente dopo il trattamento. Non strofinare, ma tamponare delicatamente dai bordi verso il centro della macchia. Ripetere l'operazione se necessario. Assolutamente da evitare l'uso di prodotti contenenti qualsiasi tipo di solventi, alcool, candeggina, detergenti chimici e spray per lucidare.

VERA PELLE

Eventuali imperfezioni, graffi e cicatrici non devono essere considerati difetti, ma pregi e caratteristiche di garanzia e autenticità della vera pelle. Leggere differenze di colore tra una partita e l'altra sono da considerarsi normali. Per una normale pulizia spolverare con un panno bianco morbido e asciutto. Eventuali macchie si possono rimuovere usando un panno bianco inumidito con acqua e sapone neutro. Dopo aver pulito accuratamente, passate poi un panno umido bagnato solo in acqua, così da eliminare ogni residuo di detergente. Asciugare immediatamente dopo il trattamento. Non strofinare, ma tamponare delicatamente dai bordi verso il centro della macchia. Non asciugare alla luce del sole o con phon.

METALLO (ACCIAIO O ALLUMINIO)

Utilizzare un panno morbido e imbevuto in una soluzione composta di acqua e sapone neutro. Non utilizzare solventi o acidi. Asciugare con un panno di cotone asciutto. L'alluminio lucido subisce un naturale processo di ossidazione, eventuali macchie possono essere rimosse usando una cera morbida adatta ai metalli.

MATERIALE PLASTICO

Per una normale pulizia utilizzare un panno morbido e pulito imbevuto in una soluzione composta di acqua e sapone neutro. Asciugare con panno di cotone. Evitare assolutamente utilizzo di solventi.

CICLO FINE DI VITA DEL PRODOTTO

- I materiali, alla fine del loro ciclo di vita, non vanno dispersi nell'ambiente, bensì conferiti alle strutture autorizzate per essere smaltiti.



GARANZIA

Tutte le sedute LAS MOBILI s.r.l. sono garantite per 5 anni dalla data di consegna, con le eccezioni sotto riportate:

-rivestimenti 3 (tre) anni, - Imbottitura 2 (due) anni

La garanzia LAS MOBILI s.r.l. è espressamente limitata alla sostituzione di parti e componenti della seduta.

Per tutti gli altri aspetti consultare il listino sedute in vigore.

LAS MOBILI s.r.l.

Via dell'Industria, 81
64018 Tortoreto (TE) – Italy

Tel. +39 0861 7831

Fax +39 0861 786851

las@las.it – www.las.it

Essendo l'Azienda costantemente impegnata nel miglioramento dei propri prodotti, tutte le descrizioni, dimensioni, indicazioni etc.... riportate su questa scheda sono da considerarsi indicative. Possono quindi essere soggette a modifica senza preavviso e senza che ciò comporti nessuna responsabilità da parte nostra o dei nostri rivenditori.

An operational collection in a fully padded version or with a mesh back completed with cantilever models. It can be used in any office or meeting space thanks to its comprehensive range, design and available coverings.

IN CONFORMITY TO UNI EN-1335 – TYPE B – 16139 – 1022:2005 – CAM.

COMPONENTS

RASSEGNA (PADDED OPERATIVE CHAIR)

SWIVEL BASE

Available in two kinds:

- (PLN6) Black nylon base, 700 mm diameter, 5 spokes.
- (ALC12) Polished die-cast aluminium base, 700 mm diameter, 5 spokes.

WHEELS

Black nylon castors (65 mm diameter) with zinc-coated steel pin, snap-fit. Rubberized wheels optional.
(OPTIONAL) Polyamide feet interchangeable with the wheels with the same pin for fixing to the base.

ELEVATION

All the gas columns comply with the DIN 4550 standard and exceed the 4th level.

MECHANISMS

- (GY) Gas Synchron (weight-sensitive)

Mechanism with a synchronous seat-back movement which can be blocked in 5 positions.

With this mechanism you can:

- automatic adjustment of backrest tension according to body weight;
- adjust the height of the gas piston;
- push the button on the lever for lock or unlock the synchron movement seat / backrest with antishock system;
- rotate the seat 360°.

- (GYT) Gas Synchron (weight-sensitive) Translator

Mechanism with a synchronous seat-back movement which can be blocked in 5 positions.

With this mechanism you can:

- automatic adjustment of backrest tension according to body weight;
- adjust the height of the gas piston;
- push the button on the lever for lock or unlock the synchron movement seat / backrest with antishock system;
- rotate the seat 360°.
- adjust seat depth, with 4 positions.



ARMRESTS

- (B3D) "T" shaped armrest with adjustable height and depth, made from black polypropylene, black stirrup and black swivel pad.

OPTIONAL

- (B1D) "T" shaped armrest with adjustable height, made from black polypropylene, black stirrup and black pad.

- (B4D) "T" shaped armrest with adjustable height width and depth, made from black polypropylene, black stirrup and black swivel pad.

SEAT

Supporting structure made from multi-layer beech wood, covered with a 40mm thick non-deformable polyurethane cold foam with a density 50 kg/m³

BACKREST

Supporting structure made from polypropylene, covered with a 45mm thick non-deformable polyurethane cold foam with a density 52 kg/m³.

Backrest with adjustable height with UP & DOWN system (70mm stroke).

UPHOLSTERY

Finishes and colours available in the LAS Colours Samples Card.

DIMENSIONS



| UPHOLSTERY | FEATURES | AVAILABILITY |
|------------------|----------|--------------|
| Poli | | ■ |
| Ecopelle | | ■ |
| Crepe | | ■ |
| Time | | ■ |
| One | | ■ |
| Stretch | | ■ |
| Melange | | ■ |
| Trevi | | ■ |
| Lana | | ■ |
| Nautilus | | ■ |
| Sealife | | ■ |
| Mixage | | ■ |
| Spazio | | |
| Poseidon | | ■ |
| Supreme | | ■ |
| Grain by Gabriel | | ■ |
| Nabucco | | |
| Ally by Flukso | | |
| Pelle | | |
| Customer fabric | | ■ |



| SHIPPING SPECIFICATION | FIRE-RETARDANT TEST | FABRIC RESISTANCE TEST |
|--|---|---|
| Chairs without armrests <ul style="list-style-type: none">• Pcs. 1• m³ 0,310• Kg 20 | For specification, please you see the color samples card. Contact us for more information. | For specification, please you see the color samples card. Contact us for more information. |
| Chair with armrests <ul style="list-style-type: none">• Pcs. 1• m³ 0,310• Kg 21 | | |



USE AND MAINTENANCE

GENERAL INFORMATION

Do not expose the seating to direct sunlight and keep it at least 30 cm from any heat source;
Do not sit with abrasive accessories, sharp objects in your pocket or jacket (keys, buttons, zippers, etc.) that may damage the fabric.
Fabrics can fade. It may happen that under certain circumstances, colored clothes or jeans may stain the upholstery.
Furthermore, the light colors of the fabrics and leathers are more susceptible to getting dirty.
Choose the correct wheels for the type of floor on which the chair will be used.
Rigid wheels on carpets or rugs (TYPE H) Soft wheels on hard ground: marble, tiles, ... etc.
Wheels should be cleaned from time to time with gauze to remove fluff and dust.

USE

This product is for indoor use only. The chair must be used in compliance with the aim for which it has been projected (office swivel chair) and with diligence. Improper use (e.g. climbing the chair with feet) may cause instability, falling down and/or serious injury to persons and objects.
Do not modify the chair in a way that could compromise its stability. Gas column substitution or reparation must be performed by trained staff only.

CLEANING AND MAINTENANCE

As a general rule, we recommend using cleaning products that do not harm the environment.
Follow the manufacturer's instructions for cleaning products.
Before cleaning stains, try, as far as possible, to perform a test on a hidden area.

FABRICS

POLI - CREPE - TIME - ONE - TREVI - STRETCH - MELANGE - TREVI - LANA - NAUTILUS - SEALIFE - MIXAGE - SPAZIO - POSEIDON - GRAIN - NABUCCO
For normal maintenance and cleaning, use the vacuum cleaner with smooth spout regularly, don't brush.

SUPREME

Use the smooth spout vacuum cleaner regularly without brushing. Promptly remove food residues and any stains by promptly dabbing with absorbent paper. Aquaclean technology® is a treatment that enables you to remove stains using just water directly or using a damp cloth. Wait a few seconds. Press down over the stain with the damp cloth and rub gently over the fabric using circular movements.
If the stain does not come off completely, repeat the process as required.
Thanks to the characteristics of the fabric, even pet hair can be quickly removed Safe Front® protects against mites and bacteria.

ALLY

Dust gently, without brushing. In case of slight stains, wipe the surface with a damp white cloth or a mild detergent, rinse with water.

RETE ROUND - RETE BREAK - RETE GABRIEL – RETE NORDIC

Use the smooth spout vacuum cleaner regularly without brushing. Immediately remove food residues and any oil, milk and drink stains.
Dab quickly with absorbent paper and wipe gently with water and neutral soap using a clean white cotton cloth.

ECOPELLE

Immediately absorb the stain with absorbent paper, then wipe with a damp cloth and neutral soap.
Dry immediately after treatment. Do not rub, but dab gently from the edges towards the center of the stain. Repeat the operation if necessary.
Absolutely avoid the use of products containing any type of solvents, bleaches, alcohol, chemical detergents and polishing sprays.

PELLE (REAL LEATHER)

Possible leather scratches and marks are not to be considered imperfections but a guarantee of its quality and authenticity.
Slight differences between dyeing lots are considered normal. For a normal cleaning, sprinkle with a soft, dry white cloth.
Any stains can be removed using a white cloth dampened with water and neutral soap.
After cleaning carefully, pass a damp cloth soaked in water, so as to remove any residue of detergent.
Dry immediately after treatment. Do not rub, but dab gently from the edges towards the center of the stain.
Do not dry in direct sunlight or with hair dryer.

METALS (STEEL OR ALUMINIUM)

To preserve the brilliant Chrome finish, regularly wipe with a soft clean cloth using only mild soap and water.
Do not use solvents or acids. Dry with a dry cotton cloth.
Polished aluminium undergoes a natural oxidation process, any stains can be removed using a soft wax suitable for metals.

PLASTIC MATERIAL

For normal maintenance and cleaning use a soft clean cloth with water and neutral soap.
Dry with a cotton cloth. Avoid using solvents.

PHASING OUT AND DISPOSAL OF THE PRODUCT

- At the end of their life cycle, the materials must not be left lying around in nature but consigned to the authorized disposal centers.



WARRANTY

The original buyer of LAS MOBILI s.r.l. chair unit is covered by a 5 (five) year warranty, starting from the day of purchase, with the following exceptions.

Exposed parts such as:

Covering warranty 3 (three) years

Padding warranty 2 (two) years

The LAS MOBILI s.r.l. warranty is expressly restricted to the replacement of parts and components of the chair.

For all other aspects consult the current price list

LAS MOBILI s.r.l.

Via dell'Industria, 81
64018 Tortoreto (TE) – Italy
Tel. +39 0861 7831
Fax +39 0861 786851
las@las.it – www.las.it

Since the Company is constantly committed to the improvement of its products, all descriptions, dimensions, indications etc. shown on this sheet are to be considered indicative. They can therefore be subject to change without notice and without this implying any responsibility on our part or that of our dealers.

Une collection opérationnelle avec un dossier rembourré, complétée par des modèles à piétement luge. Elle peut être utilisée dans n'importe quel bureau ou espace de réunion grâce à sa gamme complète, son design distinctif et les revêtements disponibles.

SIÈGES CONFORMES À LA UNI EN-1335 -
TYPE B – 16139 – 1022:2005 – CAM.

DESCRIPTION DES COMPOSANTS

RASSEGNA (SIEGE DE TRAVAIL REMBOUREE)

BASE PIVOTANTE:

Disponible en 2 typologies:

- (PLN6) Base en nylon noir, 700 mm de diamètre, à 5 rayons.
- (ALC12) Base en aluminium moulé sous pression brillant, de 700 mm de diamètre, à 5 rayons.

ROUES:

Dotes de roues en nylon noir de 65 mm de diamètre autofreinantes avec pivot en acier galvanisé à raccord rapide.
(OPTIONAL) Pieds en polyamide interchangeables avec les roues avec le même axe de fixation à la base.

ÉLEVATION:

Toutes les colonnes à gaz sont conformes à la norme DIN 4550 et dépassent le 4ème niveau.

MÉCANISME:

- (GY) Gaz Synchrone (sensible au poids)
Mécanisme avec mouvement synchrone siègedossier, 5 positions de réglage
Le mécanisme permet:
 - réglage automatique de la tension du dossier en fonction du poids corporel;
 - le réglage de la hauteur du piston à gaz;
 - appuyez sur le bouton du levier pour le blocage et déblocage du smouvement synchrone siègedossier avec système antichoc;
 - la rotation du siège à 360°.

- (GYT) Gaz Synchrone (sensible au poids) Translateur
Mécanisme avec mouvement synchrone siègedossier, 5 positions de réglage
Le mécanisme permet:
 - réglage automatique de la tension du dossier en fonction du poids corporel;
 - le réglage de la hauteur du piston à gaz;
 - appuyez sur le bouton du levier pour le blocage et déblocage du smouvement synchrone siègedossier avec système antichoc;
 - la rotation du siège à 360°.
 - mouvement translateur assise d'avant en arriere en 4 positions.



ACCOUDOIRS:

- (B3D) Accoudoir réglable en hauteur et profondeur en polypropylène noir, etrier noir, avec pad noir pivotante.

OPTIONAL

- (B1D) Accoudoir réglable en hauteur en polypropylène noir, etrier noir, avec pad noir.

- (B4D) Accoudoir réglable en hauteur, largeur et profondeur en polypropylène noir, etrier noir, avec pad noir pivotante.

ASSISE:

Coque interne réalisée en hêtre multicouches, recouverte avec caoutchouc en polyuréthane expansé indéformable de 40 mm d'épaisseur, densité 50 kg/m³.

DOSSIER:

Coque interne réalisée en polypropylène, recouverte avec caoutchouc en polyuréthane expansé indéformable de 45 mm d'épaisseur, densité 52 kg/m³.

Dossier réglable en hauteur grâce au mouvement UP & DOWN (course 70mm).

TAPISSERIE:

- Finitions et couleurs disponibles sur le "Carte Couleurs" by LAS.

DIMENSIONS



| COUVRANT | CARACTÉRISTIQUE | DISPONIBLE |
|------------------|-----------------|------------|
| Poli | | ■ |
| Ecopelle | | ■ |
| Crepe | | ■ |
| Time | | ■ |
| One | | ■ |
| Stretch | | ■ |
| Melange | | ■ |
| Trevi | | ■ |
| Lana | | ■ |
| Nautilus | | ■ |
| Sealife | | ■ |
| Mixage | | ■ |
| Spazio | | |
| Poseidon | | ■ |
| Supreme | | ■ |
| Grain by Gabriel | | ■ |
| Nabucco | | |
| Ally by Flukso | | |
| Pelle | | |
| Tissu client | | ■ |



| SPÉCIFICATIONS D'EXPÉDITION | ESSAIS IGNIFUGE | TEST DE RÉSISTANCE DU TISSU |
|--|---|---|
| Siege sans accoudoirs | Pour les spécifications, veuillez vous référer aux feuilles de tissu dans le nuancier. | Pour les spécifications, veuillez vous référer aux feuilles de tissu dans le nuancier. |
| <ul style="list-style-type: none">Cous 1m³ 0,310Kg 20 | Contactez-nous pour plus d'informations. | Contactez-nous pour plus d'informations. |
| Siege avec accoudoirs | | |
| <ul style="list-style-type: none">Cous 1m³ 0,310Kg 21 | | |



UTILISATION ET ENTRETIEN

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Ne pas exposer à la lumière directe du soleil et la garder à au moins 30 cm de toute source de chaleur ; sinon, la peau peut sécher et durcir.

Ne vous asseyez pas avec des accessoires abrasifs, des objets pointus dans votre poche ou votre veste (clés, boutons, fermetures à glissière, etc.) qui pourraient endommager le tissu. Cela empêchera l'effilochage et l'usure prématurée de la tapisserie.

Les tissus peuvent s'estomper. Il peut arriver que dans certaines circonstances, des vêtements colorés ou des jeans peuvent tacher la tapisserie.

De plus, les couleurs claires des tissus et des cuirs sont plus susceptibles de se salir.

Avant de nettoyer les taches, essayez, autant que possible, d'effectuer un test sur une zone cachée.

Notez le type de rembourrage de chaque produit. Le traitement de nettoyage ne sera pas le même si le revêtement est en laine, cuir, polyester ou autre. Choisissez le tissu de manière appropriée en fonction de la zone où se trouve la chaise et le climat local.

Choisissez les bonnes roues pour le type de plancher sur lequel la chaise sera utilisée. Roues rigides sur tapis ou tapis (TYPE H) Roues souples sur sol dur : marbre, carreaux, ... etc. Les roues doivent être nettoyées de temps en temps avec de la gaze pour enlever les peluches et la poussière.

UTILISATION

Ce produit est destiné uniquement à une utilisation en intérieur. La chaise doit être utilisée conformément au besoin pour lequel elle a été choisie (chaise de bureau pivotante). Une mauvaise utilisation (par exemple, monter sur la chaise) peut provoquer une instabilité, une chute et / ou des blessures graves aux personnes et abimer le mobilier. Ne pas modifier la chaise d'une manière qui pourrait compromettre sa stabilité. La substitution ou la réparation de la colonne de gaz doit être effectuée uniquement par du personnel qualifié.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

En suivant régulièrement les instructions de nettoyage et d'entretien suivantes, les caractéristiques des matériaux et des produits seront maintenus plus longtemps dans le temps. Nous recommandons d'utiliser des produits de nettoyage qui ne nuisent pas à l'environnement. Suivez les instructions du fabricant pour les produits de nettoyage.

TISSUS

POLI - CREPE - TIME - STRETCH – ONE - MELANGE - TREVI - LANA - CRISP – NAUTILUS - SEALIFE - MIXAGE – SPAZIO – POSEIDON - GRAIN - NABUCCO

Utiliser régulièrement l'aspirateur vacuum, ne pas broser.

SUPREME

Utiliser régulièrement l'aspirateur à bec, sans broser. Éliminez rapidement les résidus alimentaires et les éventuelles taches en tamponnant rapidement avec du papier absorbant. Aquaclean technology® est un traitement qui permet d'éliminer les taches uniquement avec de l'eau directement ou soit à l'aide d'un chiffon humide. Attendez quelques secondes. Appuyez sur la tache avec le chiffon humide et frottez doucement sur le tissu en effectuant des mouvements circulaires. Si la tache ne s'enlève pas complètement, répétez le processus si nécessaire. Grâce aux caractéristiques du tissu, même les poils d'animaux peuvent être rapidement éliminés Safe Front® protège contre les acariens et les bactéries.

ALLY

Épousseter délicatement, sans broser. En cas de légères taches, essuyer la surface avec un chiffon blanc humide ou un détergent doux, rincer à l'eau.

RETE ROUND – RETE BREAK – RETE GABRIEL – RETE NORDIC

Utiliser régulièrement l'aspirateur à bec, sans broser. Enlever ponctuellement les miettes ou les éventuelles taches de gras, de lait ou de boissons.

Tamponner délicatement avec un papier absorbant et broser doucement avec de l'eau et un savon neutre en utilisant un chiffon en coton blanc propre.

ECOPELLE

Epongez immédiatement la tache avec du papier absorbant, puis essuyez avec un chiffon humide et un savon neutre. Sécher immédiatement après le traitement. Ne pas frotter, mais tamponner délicatement des bords vers le centre de la tache. Répétez l'opération si nécessaire.

Éviter absolument l'utilisation de produits contenant tout type de solvants, alcool, agents de blanchiment, détergents chimiques et sprays de polissage.

PELLE (Vrai cuir)

Les éventuelles imperfections, égratignures ou cicatrices présentes dans le cuir ne sont pas des défauts, mais des marques naturelles, une garantie de l'authenticité du vrai cuir. Observer une différence de couleur entre un lot et un autre doit être considéré comme normal. Saupoudrer avec un chiffon blanc doux et sec pour un nettoyage normal. Les taches peuvent être éliminées à l'aide d'un chiffon blanc imbibé d'eau et de savon neutre.

Après un nettoyage soigneux, passez un chiffon humide imbibé d'eau afin d'éliminer tout résidu de détergent. Sécher immédiatement après le traitement. Ne pas frotter, mais tamponner délicatement des bords vers le centre de la tache. Ne pas sécher à la lumière directe du soleil ou avec un sèche-cheveux.

MÉTAL (ACIER OU ALUMINIUM)

Utilisez régulièrement un chiffon doux et propre imbibé d'une solution composée d'eau et de savon neutre.

N'utilisez pas de solvants ou d'acides. Sécher avec un chiffon de coton sec. L'aluminium poli subit un processus d'oxydation naturel, toutes les taches peuvent être éliminées en utilisant une cire molle appropriée pour les métaux.

MATIÈRE PLASTIQUE

Pour un nettoyage normal, utiliser un chiffon doux et propre imbibé d'une solution composée d'eau et de savon neutre. Sécher avec un chiffon de coton. Évitez d'utiliser des solvants.



CYCLE DE FIN DE VIE DU PRODUIT

- En fin de vie ne pas jeter le produit, confier son enlèvement à une entreprise de recyclage.

GARANTIE

Toutes les chaises LAS MOBILI s.r.l. sont garanties pendant 5 ans (cinq) à compter de la date d'achat par le client à condition qu'elles soient utilisées pour un service à tour unique et pendant 8 heures de travail pendant 220 jours par an, avec les exceptions indiquées ci-dessous.

Parties exposées telles:

Revêtements 3 (trois) ans

Rembourrage 2 (deux) ans

LAS MOBILI s.r.l. garantit à l'acheteur original que la chaise et tous ses composants sont sans défauts dans le matériau et dans l'usinage. 'Défauts', dans cette garantie, indique toute imperfection qui compromet l'utilisation du produit.

La garantie LAS MOBILI s.r.l. est expressément limitée au remplacement des pièces et des composants de la chaise.

Pour tous les autres aspects, consultez la grille tarifaire des places en vigueur.

LAS MOBILI s.r.l.

Via dell'Industria, 81
64018 Tortoreto (TE) – Italy
Tel. +39 0861 7831
Fax +39 0861 786851
las@las.it – www.las.it

L'objectif de l'entreprise étant d'optimiser en permanence ses produits, toutes les descriptions, dimensions, indications, etc... présentées dans ce document sont fournies à titre purement indicatif et ne peuvent en aucun cas revêtir un aspect contractuel. Ces articles sont donc susceptibles, à tout moment et sans aucun préavis, d'évolution ou de modifications, tant au plan technique que d'aspect.