

## DESCRIZIONE TECNICA

### MOD. PRONTO

"PRONTO" è una famiglia di phone booth progettati per la riunione, il lavoro operativo o la conversazione riservata.

Le dimensioni ridotte conferiscono leggerezza e versatilità, qualità che li rendono facilmente posizionabili ed adattabili ad ogni luogo.

Dimensioni:

- singolo L.97 x p.97 x H.235 (interne L.84 x p.90 x H.220)
- doppio L.190 x p.97 x H.235 (interne L.178 x p.90 x H.220)

Sono disponibili in due tipologie:

- con visiva
- con pannelli ciechi

### DESCRIZIONE MATERIALI

#### ESTERNO

La struttura portante: è realizzata in ferro verniciato NERO OPACO RAL 9004.

Tamponamenti esterni : realizzati con pannelli di particelle di legno sp. 18 mm nobilitati in melaminico (Classe E1 basso contenuto di Formaldeide) e bordati perimetralmente in ABS sp. 2 mm in tinta con la superficie e disponibile nei colori: ROVERE 03, NOCE CLASSICO 07, ROVERE NATURALE 09, NOCE MODERNO 13, MUSCHIO 20, ROVERE NIAGARA 31, GRIGIO 38, ROSSO GRANATO 39, SALVIA 40, BLU NEBBIA 41, STONE GREY 44, ROSA ANTICO 46, NERO 59, PIOPPO MORO 63, PIOPPO LIGHT 64, BIANCO 68.

Porta e visiva: realizzata con profilo di alluminio estruso verniciato NERO RAL 9004, vetro trasparente stratificato 3+3 mm, maniglia in zama colore NERO.

#### INTERNO

Pavimento: in pannello di particelle di legno sp. 25 mm rivestito con moquette colore GRIGIO. Sulla base sono inseriti piedini regolabili.

Soffitto costituito da: copertura esterna in ABS sp. 3 mm, 2 pannelli in fibra sp. 25+30 mm 50 kg/mc con interposto fra loro gomma ad alta densità sp. 5 mm, rivestimento interno in feltro sp. 3 mm.

Pareti interne: realizzate con pannelli di particelle di legno sp. 18 mm nobilitati in melaminico (Classe E1 basso contenuto di Formaldeide) con spugna acustica sp. 5 mm rivestiti in tessuto STRETCH ignifugo, disponibili nei colori: GRIGIO 586, ANTRACITE 587, NERO 588, TORTORA 589, VERDE ACIDO 591, VERDE BOSCO 592, AZZURRO SKY 593, BLU 594, GIALLO FRESIA 595, ROSSO 597.

Mensola: realizzata con pannello di particelle di legno sp. mm 35 nobilitato in melaminico (Classe E1 basso contenuto di Formaldeide) e bordata perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la superficie e disponibile nei colori: ROVERE 03, NOCE CLASSICO 07, STONE GREY 44, NERO 59, PIOPPO MORO 63, PIOPPO LIGHT 64, BIANCO 68.

Gli angoli anteriori sono arrotondati e sulla superficie presenta un foro con presa USB charger a 2 connessioni tipo A.

Il fissaggio avviene con due supporti del tipo a scomparsa.

Equipaggiamento standard:

Luce LED, Ventola, sensore di presenza; Uscita USB.

Luce LED:

Fascio Luminoso: 120°

Certificati: CE UL

Dimensioni: 563x21xH10 mm

Protezione IP: IP20

Tensione: 12V DC

Potenza: 10 W/mt

Frequenza: 50-60 Hz

Colore Cornice: Grigio Anodizzato

Temperatura Colore: 4000 K

Sensore di Presenza:

Dimensioni: Ø24,3mm H18,8mm

Certificati: CE & RoHS

Tensione: 100 240V

Frequenza: 50 Hz

Range di rilevamento: 80°

Autoconsumo: 0,5 W

Protezione IP: IP20

Tempo di ritardo luce: 10 sec 3 min

Campo di luminosità: 5-1000 lux

Ventola:

Dimensioni: 120x120xH25 mm

Certificati: CE TUV CUR UL

Portata d'aria: 75 CFM 127 m<sup>3</sup>/h

Livello di rumore: 34 dB

Numero di giri: 2200 U/min

Tensione: 24 VDC

Potenza: 2,0 W

Uscita USB a 2 Connessioni:

Dimensioni: Ø35 mm H29,5mm

Ingresso: 12V DC 2.0 AMP

Uscita: 5 V max

Emesso da Ufficio Tecnico LAS MOBILI

Data ultima revisione: GIUGNO 2024

## TECHNICAL DESCRIPTION

### MOD.PRONTO

"PRONTO" is a family of phonebooths designed for meeting, operational work or private conversation.

The small size gives lightness and versatility, qualities that make them easy to position and adapt to any place.

Dimensions:

- single L.97 x p.97 x H.235
- double L.190 x p.97 x H.235

They are available in two types:

- with fixed window
- with blind panels

### MATERIAL DESCRIPTION

#### EXTERNAL

The supporting structure: is made of MATT BLACK RAL 9004 painted iron.

External panels: made with particleboard panels th. 18 mm faced in melamine (Class E1 low Formaldehyde content) and edged on the perimeter in ABS thick 2 mm matching the surface and available in the colours: OAK 03, CLASSIC WALNUT 07, NATURAL OAK 09, MODERN WALNUT 13, MOSS 20, NIAGARA OAK 31, GREY 38, GRANADE RED 39, SAGE GREEN 40, MISTY BLUE 41, STONE GREY 44, ANTIQUE PINK 46, BLACK 59, DARK POPLAR 63, LIGHT POPLAR 64, WHITE 68.

Door and window: made with BLACK painted extruded aluminum profile, 3+3 mm laminated transparent glass, BLACK color zamak handle.

#### INTERNAL

Floor: in particleboard panel thick 25 mm covered with GREY carpet. Adjustable feet are inserted on the base.

Ceiling made up of: external cover in ABS thick 3 mm, 2 fiber panels thick 25+30 mm 50 kg/mc with interposed high density rubber thick 5 mm, internal lining in felt thick 3mm.

Internal walls: made with particleboard panels thick 18 mm melamine faced (Class E1 low Formaldehyde content) with acoustic sponge thick 5 mm covered in fire-retardant STRETCH fabric, available in the following colours: GREY 586, ANTHRACITE 587, BLACK 588, GREY BEIGE 589, ACID GREEN 591, WOOD GREEN 592, SKY BLUE 593, BLUE 594, FREESIA YELLOW 595, RED 597.

Shelf: made with particleboard panel thick mm 35 faced in melamine (Class E1 low Formaldehyde content) and edged on the perimeter in ABS mm 2 matching the surface and available in the colours: OAK 03, CLASSIC WALNUT 07, STONE GREY 44, BLACK 59, DARK POPLAR 63, LIGHT POPLAR 64, WHITE 68.

The front corners are rounded and on the surface there is a hole with charger USB socket with 2 connections type A.

Fixing takes place with two retractable type supports.

### Standard equipment:

#### LED light, fan, presence sensor; USB output.LED Lighting:

Light Beam 120°

Certifications: CE - UL

Dimensions: 563x21xH10 mm

IP Protection : IP20

Voltage: 12V DC

Power input: 10 W/mt

frequency: 50-60 Hz

Frame Color: Grey Anodized

Color Temperature: 4000 K

#### Motion Sensor:

Dimensions: Ø24,3mm H18,8mm

Certifications: CE & RoHS

Voltage: 100-240V

Frequency: 50 Hz

Detection Angle: 80°

Power input: 0,5 W

IP Protection: IP20

Time Adjustment : 10 sec-3 min

Lux Adjustment : 5-1000 lux

#### Fan:

Dimensions: 120x120xH25 mm

Certifications: CE TUV CUR UL

Ventilation perf .: 75 CFM 127 m<sup>3</sup>/h

Noise Level: 34 dB

Rotation Speed: 2200 RPM

Voltage: 24 VDC

Power input: 2,0 W

#### Charger USB socket with 2 Connections type A:

Dimensions: Ø 35mm H29,5mm

Input: 12V DC 2.0 AMP

Output: 5 V max

Released by the Technical Office of LAS MOBILI

last revision date: JUNE 2024

PRONTO  
phone booths